

ESTINTORE IDRICO (SCHIUMA) DA litri 3 F3BIC


Omologato per classi di fuoco 13A-113B



Testato su focolai come da norma UNI EN 3/7:2008



40F



SOLVENTI POLARI

SERIE BIC

Ecocompatibile



B
BEST IN CLASS



ELENCO DEI COMPONENTI



** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q. tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V69/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello Erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3623	SERB3D130G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		BIC

Lunghezza getto erogazione	4 metri
Tempo di scarica	~18 secondi
Coppia di serraggio massima *	80 Nm
Campo di utilizzo	0 °C + +60 °C
Pressione di esercizio	1,0 Mpa
Carica nominale	3 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3651	F3BIC	13A-113B	130	490	6,25